

Folding Pack
SLIDING FOLDING SECURITY SHUTTER

FoldingPACK®

Serranda impacchettabile a scorrimento orizzontale
Larghezza senza limiti

Rideau repliable à coulissement horizontal
Largeur illimitée

Rev. 01/2024

made in Italy



Folding*PACK*®

Folding*PACK*® è la nuova chiusura impacchettabile a scorrimento orizzontale ideale per separare ampi spazi proteggendoli con un sistema di divisione sicuro e di facile manovra.
Il suo utilizzo è indicato per le gallerie commerciali, aeroporti, fiere, scuole, banchi reception, ed ogni accesso sia interno che esterno.

Caratteristiche principali:
- larghezza illimitata
- posa semplificata e non invasiva
- ingombri ridotti
- scorrimento lineare o curvilineo
- certificata in **CLASSE 2** antivento (versione speciale per esterno)

Dimensioni ed ingombri
- Minimo ingombro della guida portante superiore (39 x 39 mm)
- Ridotto ingombro dell'impacchettamento laterale
- Assenza di guida inferiore a pavimento

Caratteristiche costruttive:
L'assenza di guida inferiore lascia il pavimento completamente libero da ingombri. La modularità di costruzione permette di realizzare anche grandi larghezze senza problematiche di installazione e di trasporto

Manovra
Lo scorrimento laterale è possibile con una semplice spinta manuale grazie a carrelli con cuscinetti a sfere inseriti nella guida portante superiore.
La manovra è fluida e silenziosa.



***FoldingPACK®** est la nouvelle fermeture repliable à coulissement horizontal, idéale pour séparer les grands espaces en les protégeant grâce à un système de séparation sûr et facile à manœuvrer.*
Il peut être utilisé dans les centres commerciaux, les aérogares, les centres de foires, les écoles, les comptoirs de réception et en général tous les accès tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Caractéristiques principales :
- *largeur illimitée*
- *installation simplifiée et non invasive*
- *faible encombrement*
- *glissement linéaire ou curviligne*
- *certifié CLASSE 2 de résistance au vent (version spéciale pour l'extérieur)*

Dimensions et encombrements :
- *Encombrement minimum du rail de roulement supérieur (39 x 39 mm)*
- *Encombrement réduit du refoulement latéral*
- *Absence de rail inférieur au sol*

Caractéristiques de construction :
L'absence de rail inférieur permet de libérer le sol de tout obstacle. La construction modulaire permet de réaliser de grandes largeurs sans problèmes d'installation ni de transport.

Manœuvre
Le coulissement latéral est possible par simple poussée manuelle grâce aux chariots munis de roulements à billes insérés dans le rail de roulement supérieur. La manœuvre est fluide et silencieuse.









MODELLI

- **Cieco:**
  protezione totale da sguardi indiscreti.
- **Micro-forato standard:**
  micro-foratura totale ad eccezione delle porzioni inferiore e superiore per 350 mm. Sicurezza e visibilità.
- **Micro-forato personalizzato:**
  realizzato con intervalli "cieco/forato" preferiti grazie al sistema di produzione computerizzato che gestisce la micro-foratura durante le fasi di profilatura degli elementi.
- **A maglia:**
  soluzione con elementi aperti. Permette la massima aerazione (70%)
- **Policarbonato:**
  eccezionale protezione e massima visibilità.

MATERIALI E FINITURE


- acciaio zincato - acciaio verniciato nei colori RAL
- alluminio naturale - alluminio verniciato nei colori RAL
- acciaio inox (AISI 304 - AISI 316)

MODÈLES


- ***Plein :***
  protection totale contre les regards indiscrets.
- ***Microperforé standard :***
  micro-perforation totale à l'exception des parties inférieures et supérieures sur 350 mm. Sécurité et visibilité.
- ***Microperforé personnalisé :***
  réalisé avec des intervalles « pleins / perforés » selon les souhaits du client grâce au système de production informatisé qui gère les micro-perforations pendant les phases de profilage des éléments.
- ***Tressé :***
  solution à éléments ouverts. Permet une ventilation maximale (70 %).
- ***Polycarbonate :***
  protection exceptionnelle et visibilité maximale.

MATÉRIAUX ET FINITIONS


- *acier galvanisé - acier laqué dans les couleurs RAL*
- *aluminium naturel - aluminium laqué dans les couleurs RAL*
- *acier inoxydable (AISI 304 - AISI 316)*




Cieco - *Plein*




Microforato standard
Microperforé standard



Microforato personalizzato (esempi)
Microperforé personnalisé (exemples)



A maglia - *Tressé*




Policarbonato
Polycarbonate





Guida superiore
Rail de roulement supérieur

L = Larghezza totale **W** = Largeur totale



Ingombro totale


X + Y = L x 12/14%

Encombrement total

X + Y = W x 12/14%


Ingombro
Encombrement


Ingombro
Encombrement






Serratura centrale
Serrure centrale






Chiavistello con catenaccio
Verrou



Occhiolo a pavimento in acciaio inox con protezione a molla antipolvere


Œillet en acier inoxydable avec protection anti-poussière à ressort









Giunzione guida / *Jonction du rail*






Profili in alluminio estruso permettono l'alloggiamento delle serrature e consentono la precisa e sicura controbattuta

Les profils en aluminium extrudé permettent de loger les serrures et d'effectuer une contre-butée précise et sûre.



Dimensione canale di scorrimento


Dimensions du canal de coulissement










CURVE E RACCORDI
COURBES ET RACCORDS




Raggio minimo standard mm. 350
Raggi minori su richiesta
Rayon standard minimal 350 mm
Rayons inférieurs sur demande



Raccordo consigliato di mm. 100 per cambio curva
Raccordement recommandé de 100 mm pour le changement de courbe



Lunghezza minima svilluppo curva mm. 550
Longueur minimale de la courbe 550 mm




Raccordo consigliato di mm. 100 per curve ≥ mm. 5000
Raccordement recommandé de 100 mm pour les courbes ≥ 5000 mm


ESEMPI DI POSSIBILI APPLICAZIONI
EXEMPLES D'APPLICATIONS POSSIBLES

Folding*PACK*® è realizzabile con scorrimento dritto oppure in curva, permette di eseguire in successione curve di diverso raggio.
Per l'alloggiamento della raccolta, è possibile realizzare uno cassonetto con un sportello integrato all'ambientazione


FoldingPACK® *peut être réalisé en coulissement droit ou courbe, permettant des courbures successives de différents rayons.*
Pour le logement du rideau refoulé, il est possible de réaliser un caisson avec une trappe intégrée dans le décor.




Impacco doppio a vista
Refoulement double apparent




Impacco singolo a scomparsa
Refoulement simple dissimulé



Impacco doppio a scomparsa
Refoulement double dissimulé



Impacco doppio in curva a scomparsa
Refoulement double en courbe dissimulé



Impacco doppio in curva a scomparsa
Refoulement double en courbe dissimulé




PRADA


OVS








ZARA
ZARA


DUCATI

Folding Pack

SLIDING FOLDING SECURITY SHUTTER

Conforme alla normativa UNI EN 13241-1
Conforme à la norme EN 13241-1



AEROPORTI - AÉROGARES



STAZIONI - GARES



RISTORAZIONE - RESTAURANT



NEGOZI - MAGASINS

NESSUN LIMITE DIMENSIONALE E COSTRUTTIVO
PAS DE LIMITES DIMENSIONNELLES ET DE CONSTRUCTION

•

PRODUZIONE DA PROFILATRICE A CONTROLLO COMPUTERIZZATO
PRODUCTION AU MOYEN D'UNE MACHINE À PROFILER COMMANDÉE PAR ORDINATEUR

•

VERSIONE SPECIALE PER ESTERNO CERTIFICATA IN CLASSE 2 DI RESISTENZA AL VENTO
VERSION SPÉCIALE POUR L'EXTÉRIEUR CERTIFIÉE EN CLASSE 2 DE RÉSISTANCE AU VENT







I dati contenuti nel depliant non sono impegnativi.
L'azienda può apportare modifiche,
fermo restando le caratteristiche principali.

FoldingPack®
Via Galletti, 9 Funo di Argelato (BO)
Tel. +39 051 862004 - info@foldingpack.com
www.foldingpack.com

Les données figurant dans le dépliant ne sont pas contraignantes.
Des modifications peuvent être apportées par l'entreprise,
sous réserve des caractéristiques principales.