Folding® Pack

SLIDING FOLDING SECURITY SHUTTER

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Rev. 11/24

Fabricant: **FoldingPack** – Via Galletti, 9 Funo di Argelato – Bologna, Italy
info@foldingpack.com
www.foldingpack.com

Référence du produit

FoldingPack - Rideau repliable à coulissement horizontal.

Composition du rideau

Éléments profilés de 138 mm de largeur x 15 mm, fixés les uns aux autres sur toute leur longueur au moyen de boucles de joints filetés, qui guident le mouvement et entraînent le refoulement latéral. Chaque élément est fabriqué comme un corps unique sans interruptions ni jonctions. Les éléments peuvent être pleins ou microperforés à l'aide d'un système commandé par ordinateur qui, en perforant pendant la phase de profilage, laisse les parties inférieure et supérieure pleines de 350 mm chacune. Il est possible de personnaliser l'esthétique du rideau en effectuant la micro-perforation dans les emplacements et selon les intervalles « pleins / perforés » souhaités par le client.

Matériaux et finitions disponibles

Il peut être produit dans les matériaux suivants :

- acier galvanisé
- acier galvanisé prélaqué couleurs : blanc RAL 9010 - gris RAL 9006
- aluminium
- aluminium anodisé
- aluminium prélaqué blanc RAL 9010
- acier inoxydable AISI 304
- possibilité de revêtement par poudre dans n'importe quelle couleur RAL

Rail de roulement supérieur

Le rail de roulement supérieur est réalisé en aluminium extrudé de 39 x 39 mm. Il permet le coulissement de chariots de support du rideau dotés de roues en nylon à roulements à billes de 25 mm de diamètre.

Le rail de roulement supérieur peut être courbé pour suivre la ligne de fermeture prévue par le projet.

Il n'y a pas de rail inférieur.

Montants intermédiaires et butées

Outre les montants de butée, le rideau peut comporter, en fonction des dimensions de construction, des montants intermédiaires permettant de diviser le rideau en plusieurs sections pour en faciliter la manutention. Les montants verticaux sont en aluminium extrudé de forte épaisseur et de section rectangulaire.

Ils sont équipés de serrures, de gâches, de verrous et de joints.

Serrures

Les serrures à cylindre bloquent en toute sécurité le coulissement du rideau. Elles peuvent être « à accrochage » ou du type « dessus-dessous ».

Les premières sont utilisées pour la fixation du rideau aux contre-butées fixées aux murs ou pour attacher différentes sections du rideau.

Les serrures « dessous-dessous » sont utilisées lorsqu'il n'y a pas de contre-butée (par exemple, en appui contre une partie vitrée).

Verrous au sol

Les rideaux sont fixés au sol à l'aide de verrous manuels fixés au rideau et espacés à intervalles réguliers. Les verrous sont équipés de goupilles en acier qui s'insèrent dans de petits œillets (15 mm de diamètre) encastrés dans le sol.

Ces œillets, en acier inoxydable, sont dotés de protections anti-poussière qui protègent le mécanisme à ressort sous-jacent.

Folding® Pack

SLIDING FOLDING SECURITY SHUTTER

FoldingPack

Via Galletti, 9 Funo di Argelato (BO) – ITALY
Tel: +39-051-862004 - info@foldingpack.com
www.foldingpack.com